



**HIGH WITHSTAND VOLTAGE SOCKET For TO-3P**  
 TO-3P用高耐圧ソケット  
**3PS-01/3PS-02**

- 3PS-01/3PS-02 are test sockets for TO-3P. The lead insert part of these sockets are separated. The sockets have 5kV of tolerance and 250A of pulse current at maximum.
- TO-3P専用のテストソケットで、リード挿入部分をセパレートにすることにより、5kV耐圧、最大パルス電流250Aを確保しています。



高温300℃と220℃の2タイプ  
 2 types of high temperature socket of  
 300℃ and 220℃.



MODEL	3PS 01/3PS 02
HEAT RESISTING TEMPERATURE [耐熱温度]	3PS-01 : 220℃ / 3PS-02 : 300℃
USE [用途]	For Chip Evaluation Test [チップ評価サンプル測定] Continuous Current Test [連続通電試験]
WITHSTAND VOLTAGE [耐圧]	5kV
MAXIMUM CURRENT(Pulse)	250A(パルス)
MAXIMUM CONTINUOUS CURRENT [許容連続通電電流]	25A/80℃
DETECTED with 10GΩ at 1kV [電圧1kV検出抵抗10GΩ]	3PS-01 : 614fA / 3PS-02 : 545fA
DIMENSIONS	37(W)×16(D)×30(H)